



Válvula Reguladora de Pressão Senninger Baixa Vazão

PMR-LF

Aplicação: Usado para regular a pressão do sistema.

Características:

- Ideal para sistemas de baixa vazão (23 – 1814 l/h), Pivô Central e outros sistemas de irrigação móvel;
- Mantém constante a pressão de saída mesmo com variação na pressão de entrada;



Válvula Reguladora de Pressão Senniger - Baixa Vazão

Código	Modelo	Pressão de Operação		Pressão Máxima de Entrada		Vazão l/h	Rosca Entrada NPT	Rosca Saída NPT
		PSI	m.c.a	PSI				
00006SLF	PMR-06LF	6	4,1	100	69	115 - 1134	3/4"	3/4"
00010SLF	PMR-10LF	10	6,9	120	82,8	115 - 1134	3/4"	3/4"
00012SLF	PMR-12LF	12	8,3	135	93,1	21,6 - 1814	3/4"	3/4"
00015SLF	PMR-15LF	15	10,4	150	103,5	21,6 - 1814	3/4"	3/4"
00020SLF	PRM-20LF	20	13,8	150	103,5	21,6 - 1814	3/4"	3/4"
00025SLF	PMR-25LF	25	17,3	150	103,5	21,6 - 1814	3/4"	3/4"
00030SLF	PMR-30LF	30	20,7	150	103,5	21,6 - 1814	3/4"	3/4"
00035SLF	PMR-35LF	35	24,2	150	103,5	21,6 - 1814	3/4"	3/4"
00040SLF	PMR-40LF	40	27,6	150	103,5	21,6 - 1814	3/4"	3/4"

