



Válvula Reguladora de Pressão Senninger Alta Vazão

PR-HF

Aplicação: Usado para regular a pressão do sistema.

Características:

- Ideal para sistemas de alta vazão (2271 – 7627 l/h) sistema de gotejamento, micro aspersão e sistemas de irrigação móvel;
- Mantém uma constante pressão de saída mesmo com variação na pressão de entrada;



Válvula Reguladora de Pressão Senniger - Alta Vazão							
Código	Pressão de Operação		Pressão Máxima de Entrada		Vazão l/h	Rosca Entrada NPT	Rosca Saída NPT
	PSI	m.c.a	PSI	m.c.a			
00010SHF	10	6,9	60	41,4	2271-7627	1. 1/4"	1 ou 1. 1/4"
00015SMF	15	10,4	80	55,2	2271-7627	1. 1/4"	1 ou 1. 1/4"
00020SMF	20	13,8	100	69,0	2271-7627	1. 1/4"	1 ou 1. 1/4"
00025SMF	25	17,3	100	69,0	2271-7627	1. 1/4"	1 ou 1. 1/4"
00030SMF	30	20,7	100	69,0	2271-7627	1. 1/4"	1 ou 1. 1/4"
00040SMF	40	27,6	100	69,0	2271-7627	1. 1/4"	1 ou 1. 1/4"
00050SMF	50	34,5	100	69,0	2271-7627	1. 1/4"	1 ou 1. 1/4"

